



ENERGÍA



GENERADOR

DE22YS3

Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

Modelo	DE22YS3 (ultra silencioso)
Potencia Prime(PRП)	16K W / 20 KVA
Potencia Standby (STP)	17.6 KW / 22 KVA
Fases	3 fases, 4 hilos
Factor de potencia	0.8
Voltaje de salida	127/220 V 60HZ
Corriente nominal	52.5 A
Dimensiones (LxAxA)	1840*800*1110 mm
Peso	720 Kg
Capacidad del tanque de combustible	40 L (8h)
Clase de Protección	IP23
Módulo de control automático	DSE 6020
Marca del motor	YANGDONG
Modelo	YND485D
Control Gobernador	Mecánico
Tipo de motor	4 cilindros en línea, 4 tiempos, enfriado por líquido
Diámetro y carrera	85 mm, 95 mm
Relación de compresión	18:01
Desplazamiento	2.156 L
Tipo de inyección	Directa
Tipo de aspiración	Aspiración natural
Potencia del motor	20 Kw / 27 Hp
Capacidad de la batería	12 V, 45 Ah, (1)
Consumo de combustible (a plena carga)	247 (g/kwh)
Capacidad de aceite	SAE 15W-40W (5.8L)
Tipo de combustible	Diésel #0 (Temperatura ambiente)
Escape	Escape industrial de alta eficiencia
Marca del alternador	TIPO STAMFORD
Modelo	184E
Polos	4
A V R	SX460
Modo de excitación	Auto excitable
Factor de potencia	0.8
Velocidad nominal	1800 RPM
Clase de aislamiento	H
Tipo de alternador	Síncrono CA
Protección	IP23
Eficiencia	94.2%

FICHA TÉCNICA