



# GENERADOR KDE38LSS

|                                     |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                              | KDE38LSS                                                                 |
| Frecuencia nominal                  | 50HZ/60HZ                                                                |
| Voltaje nominal                     | 220V/440V                                                                |
| Corriente nominal                   | 52 Amp                                                                   |
| Velocidad nominal de rotación       | 1800 rpm                                                                 |
| Modelo del Generador                | KFS45                                                                    |
| Número de polos                     | 4                                                                        |
| Modo de excitación                  | Auto-excitación con regulador de Voltaje automatico (AVR)                |
| Factor de potencia                  | COS $\Phi$ =0.8 (lag)                                                    |
| Grado de aislamiento                | H                                                                        |
| Nivel de ruido (1m)                 | 66dB                                                                     |
| Capacidad del tanque de combustible | 100 L                                                                    |
| Dimensiones                         | 1900X880X1250 mm                                                         |
| Peso neto                           | 1365Kg                                                                   |
| Motor                               | KD498G                                                                   |
| Estructura                          | 4 Cilindros alineado, enfriado por liquido, 4 tiempos, inyeccion directa |
| Desplazamiento                      | 3.349 L                                                                  |
| Radio de compresión                 | 18.5:1                                                                   |
| Lubricante                          | SAE 10W-30, 15W-40                                                       |
| Capacidad de lubricante             | 11 L                                                                     |

Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso