



CONSTRUCCIÓN

Regla vibratoria



MOTOR
Honda
GX35

OPERACIÓN
— Control Manual,
manubrio ajustable

REGLA
2,500 mm

CÓDIGO: **RWSP11**

MPower®

Código RWSP11

Material de la Regla	Aleación de Magnesio
Largo de Regla	2,500 mm
Modelo Motor	Honda GX35
Tipo de motor	Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos
Potencia Máxima	1.3 HP
Velocidad del motor	7000 RPM
Cilindro	39 x 30 mm
Desplazamiento	35.8 cc
Compresión	8.0:1
Torque Máximo	1.6 N.m / 5,500 RPM
Sistema de Ignición	Transistorizada sin contacto
Arranque	Manual/ Retráctil
Filtro de Aire	Semiseco
Capacidad de Aceite	0.1 L
Capacidad tanque de combustible	0.63 L
Consumo de combustible	0.71 L / Hr
Operación	Control Manual, manubrio ajustable
Peso Bruto	25 Kg
Dimensiones	2500 x 1152 x 842 mm



Regla vibratoria manual con motor a gasolina Honda para usos mixtos. Sirven para nivelar, compactar y eliminar burbujas del concreto mejorando su calidad y resistencia. Este equipo logra acabados finos y lisos de forma eficiente, rápida y precisa en la superficie. Perfecta para aplicaciones en carreteras de bajo espesor de concreto ideal para todo tipo de obras, como en lozas, calles, almacenes, plataforma de puentes y carreteras.

www.mpower.com.mx

[f](#) [@](#) [v](#) @mpowermexico